

DB-CAL

SUPERPLASTIFICANTE. PROMOTOR DE ADHERENCIA

PROPIEDADES

Aditivo plastificante y aireante, sustituto de la cal en la elaboración de morteros. Mejora la trabajabilidad de la masa y facilita su colocación. Incrementa la adherencia, facilita el desmoldeo y permite reducir el agua del amasado.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Añadir el producto sobre una pequeña parte del agua de amasado (20-25 ml de producto equivalen a 15 kg. de cal) Añadir la premezcla sobre el conglomerante y dosificar agua hasta conseguir la trabajabilidad deseada, amasando en la hormigonera durante 4-6 minutos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Biodegradable. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica. Tel. (91)5620420.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35