

DB-DESMOL

DESCRIPCIÓN

- Desencofrante químico concentrado emulsionable en agua.

CARACTERÍSTICAS

- **DB-DESMOL** es un elemento específicamente concebido para el desencofrado de hormigón tanto en plancha de hierro como de madera.

- Es muy económico en su uso ya que disminuye el tiempo de la limpieza en más de la mitad

- No mancha el hormigón, permitiendo que los acabados sean blancos y de aspecto más uniforme.

FORMA DE EMPLEO

- Para planchas de madera es recomendable que en el caso de que no se hayan usado nunca se use el producto disuelto con 3 a 5 partes de agua.

- En el caso de que no sean nuevas, se puede usar en una proporción de 1 parte de **DB-DESMOL** por 10 a 20 partes de agua.

- Para plancha metálica es recomendable una disolución de 8 a 10 partes de agua.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35