

# DB-HIDRO

## DESCRIPCIÓN

- Líquido hidrofugante para adicionar a los morteros y hormigones, a los que impermeabiliza.

## DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

- El producto se debe disolver en el agua del amasado en las siguientes proporciones:

Para el mortero 1L. Por 50 Kg. de cemento.

Para hormigón 1,5L. Por 50 Kg. de cemento.

## PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto ligeramente alcalino.

No poner en contacto con los ojos.

### ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



**DB ADDITIUS QUÍMICS**

*David Barral Guillem*

[www.dbadditiusquimics.com](http://www.dbadditiusquimics.com)

[info@dbadditiusquimics.com](mailto:info@dbadditiusquimics.com)

Joan Maragall, 5, 3r 2a  
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35