

DB-IMPERCEL

DESCRIPCIÓN

- **DB-IMPERCEL** es un líquido impermeabilizante transparente para fachadas.

CARACTERÍSTICAS

- Es incoloro.
- No cambia la tonalidad original del ladrillo tratado.
- Las superficies tratadas con **DB-IMPERCEL** pueden pintarse sin que se altere la adherencia o la extensibilidad de cualquier pintura a base de aceite o de agua. La pintura no altera la repelencia al agua de la mampostería.

FORMA DE USARLO

- Primero se han de reparar las juntas y fisuras que se encuentren en malas condiciones.
- Este producto sólo es efectivo para impedir la penetración del agua a través de los poros normales y capilaridades propias de la mampostería, no para las grietas.
- La superficie a aplicar debe estar seca y exenta de polvo y suciedades.
- No aplicar el producto si se prevé lluvia en las próximas 2 o 3 horas.
- **DB-IMPERCEL** puede ser aplicado indistintamente mediante brocha, rodillo o rociador, siendo su capacidad de cubrición teórica de 3 a 4m² de superficie, a dos manos, dependiendo siempre de la rugosidad de la pared.

PRECAUCIONES

- **DB-IMPERCEL** lleva disolventes en su composición, por lo que deben tomarse las precauciones necesarias contra incendios.
- Asimismo, es recomendable usar mascarilla de pintor o equipos análogos.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35