

DB-SATIN

DESCRIPCIÓN

- Preparado especial a base de resinas acrílicas con una gran capacidad de penetración en las superficies de hormigón confiriéndoles una gran dureza, solidificando y satinando al mismo tiempo, mediante la vitrificación molecular de la masa ya fraguada.

PROPIEDADES

- Gran capacidad de penetración en las superficies de hormigón.
- Confiere gran dureza.
- Solidifica y satina al mismo tiempo.

USO Y FORMA DE EMPLEO

- Como endurecedor y antipolvo de pavimentos de hormigón. Para su aplicación deberá barrerse a fondo la superficie a tratar, procurando asimismo que se halle completamente seca. A continuación se aplicará en capas sucesivas bastando generalmente con dos capas. Antes de aplicar la segunda capa es conveniente dejar secar de 6 a 8 horas.

- Para proteger la carpintería de hierro y como adhesivo de morteros primero desoxidar el hierro con un cepillo duro. A continuación aplicar una capa dejando secar más o menos 30 minutos. Aplicar una segunda capa, y antes de que se seque pulverizarle arena seca y dejar secar.

- Como impermeabilizador de muros de hormigón y piedra arenisca. Para ello debe aplicar en 2 ó 3 manos, dejando pasar de 5 a 6 horas entre aplicación y aplicación del producto.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35